Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.l. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 1/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione del Prodotto REI FOAM

UFI: 6M60-W0P0-E00Q-KXE1

Sostanza/miscela pura Miscela

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso raccomandato Edilizia e costruzioni

Usi sconsigliati Nessuno noto

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Mungo Italia S.r.l. - Via Germania, 23 Z.I. 35127 Padova (PD) Tel.: +39 049 7623111 - info@mungo.it - www.mungo.it Informazioni fornite da:

Mungo Italia S.r.l. - Via Germania, 23 Z.l. 35127 Padova (PD) Tel.: +39 049 7623111 - info@mungo.it - www.mungo.it

Indirizzo e-mail

1.4. Numero telefonico di emergenza

- Marco Marano CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA Roma Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 06 68593726
- Anna Lepore Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 800183459
- Romolo Villani Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 081-5453333
- M. Caterina Grassi CAV Policlinico "Umberto I" Roma V.le del Policlinico, 155 161 06 49978000
- Alessandro Barelli CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 168 06 3054343
- Francesco Gambassi Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 055 7947819
- Carlo Locatelli CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 27100 0382 24444
- Franca Davanzo Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore,3 20162 02 66101029
- Bacis Giuseppe Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127 800883300
- Giorgio Ricci Azienda Ospedaliera Integrata Verona Verona Piazzale Aristide Stefani, 1 37126 800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta - Inalazione (Polveri/Nebbie)	Categoria 4 - (H332)
Corrosione/irritazione della pelle	Categoria 2 - (H315)
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare	Categoria 2 - (H319)
Sensibilizzazione delle vie respiratorie	Categoria 1 - (H334)
Sensibilizzazione della pelle	Categoria 1 - (H317)
Cancerogenicità	Categoria 2 - (H351)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	Categoria 3 - (H335)

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.l. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 2/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)	Categoria 2 - (H373)
Aerosol	Categoria 1 - (H222, H229)

2.2. Elementi dell'etichetta

Contiene Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi



Segnalazione

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H315 - Provoca irritazione cutanea

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea

H319 - Provoca grave irritazione oculare

H332 - Nocivo se inalato

H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H335 - Può irritare le vie respiratorie

H351 - Sospettato di provocare il cancro

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H222 - Aerosol altamente infiammabile

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato

Indicazioni di Pericolo Specifiche per l'UE

EUH204 - Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica

Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare

P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione

P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso

P260 - Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol

P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato

P280 - Indossare guanti protettivi e protezioni per gli occhi/il viso

P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone

P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

P342 + P311 - În caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P405 - Conservare sotto chiave

P410 + P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale pertinente

Disposizioni particolari relative all'etichettatura di certe miscele

L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto. Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387). A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.

Informazioni supplementari

Questo prodotto richiede indicazioni di pericolo avvertibili al tatto se fornito a privati.

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.I. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 3/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

2.3. Altri pericoli

Durante il trasporto in auto le lattine devono stare in piedi nello spazio di carico. Nel caso di ventilazione insufficiente e/o tramite l'impiego, è possibile la formazione di una miscela esplosiva/altamente infiammabile. I rischi indicate sono valide per il contenuto non reagito della lattina o della schiuma fresca. Quando la formazione di schiuma i propellenti sono altamente infiammabili.

PBT & vPvB

Questa miscela non contiene alcuna sostanza considerata persistente, bioaccumulabile o tossica (PBT). Questa miscela non contiene alcuna sostanza considerata molto persistente o molto bioaccumulabile (vPvB).

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

		1					
Denominazione	EC No (EU	CAS No.	Classificazione	Limite di	Fattore M	Fattore M	Numero di
chimica	Index No).		secondo il	concentrazione		(lungo	registrazione
			regolamento (CE) n.	specifico (SCL)		termine)	REACH
			1272/2008 [CLP]	. ,		,	
Difenilmetanodiisocianat	618-498-9	9016-87-9	STOT SE 3 (H335)	STOT SE 3 :: C>=5%	-	-	[7]
o, isomeri e omologhi			STOT RE 2 (H373)	Skin Irrit. 2 :: C>=5%			
40 - <80 %			Skin Irrit. 2 (H315)	Eye Irrit. 2 :: C>=5%			
			Eye Irrit. 2 (H319)	Resp. Sens. 1 ::			
			Resp. Sens. 1 (H334)	C>=0.1%			
			Skin Sens. 1 (H317)				
			Carc. 2 (H351)				
			Acute Tox. 4 (H332)				
Reaction products of	807-935-0	1244733-77-4	Acute Tox. 4 (H302)	_	_	_	01-2119486772-
phosphoryl trichloride and		1244700774	Aquatic Chronic 3 (H412)				26-XXXX
2-methyloxirane							20-70000
10 - <20 %							
Etere dimetilico	204-065-8	115-10-6	Flam. Gas 1 (H220)	-	-	-	01-2119472128-
5 - <10 %			Press. Gas (H280)				37-XXXX
Halogenated	-	68441-62-3	Eye Irrit. 2 (H319)	-	-	-	[7]
polyetherpolyol			Acute Tox. 4 (H302)				
1 - <2.5 %							

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

NOTA [7] - Non è stato assegnato alcun numero di registrazione a questa sostanza in quanto si tratta di un polimero esente da registrazione secondo quanto previsto dall'Articolo 2(9) di REACH. Tutti i monomeri o altre sostanze all'interno del polimero sono registrate o esenti da registrazione

Stima della Tossicità Acuta

Nessuna informazione disponibile

Denominazione	EC No (EU	CAS No	LD50 orale	LD50 dermico	LC50	Inalazione	Inalazione
chimica	Index No)		mg/kg	mg/kg	inalazione - 4	LC50 - 4 ore -	LC50 - 4 ore -
					ore -	vapore - mg/l	gas - ppm
					polvere/nebbia		
					- mg/l		
Difenilmetanodiisocian	618-498-9	9016-87-9	-	-	1.5	-	-
ato, isomeri e omologhi							
Reaction products of	807-935-0	1244733-77-4	632	-	-	-	-
phosphoryl trichloride							

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.l. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 4/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

Denominazione chimica	EC No (EU Index No)	CAS No	LD50 orale mg/kg	LD50 dermico mg/kg	LC50 inalazione - 4 ore - polvere/nebbia - mg/l	vapore - mg/l	Inalazione LC50 - 4 ore - gas - ppm
and 2-methyloxirane							
Etere dimetilico	204-065-8	115-10-6	-	-	-	-	-
Halogenated polyetherpolyol	-	68441-62-3	1337	-	-	-	-

Questo prodotto non contiene sostanze candidate estremamente preoccupanti a una concentrazione >=0,1% (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Articolo 59)

Denominazione chimica	Note
Etere dimetilico - 115-10-6	U

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenza generica Mostrare questa scheda di dati di sicurezza al medico presente. IN CASO di esposizione

o di possibile esposizione, consultare un medico.

Inalazione Rimuovere all'aria fresca. Può provocare reazione allergica a livello respiratorio. Se la

respirazione si è interrotta, provvedere con respirazione artificiale. Consultare subito un medico. Evitare un contatto diretto con la pelle. Utilizzare una barriera per praticare la

respirazione bocca a bocca. Get immediate medical attention.

Contatto con gli occhi Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Tenere gli occhi bene aperti mentre si effettua lo sciacquo. Non raschiare l'area colpita.

Consultare un medico se l'irritazione si sviluppa e persiste.

Contatto con la pelle Può provocare una reazione allergica cutanea. Nel caso di irritazione cutanea o reazioni

allergiche, rivolgersi ad un medico. Sciacquare immediatamente con sapone e una quantità abbondante d'acqua per almeno 15 minuti. Non usare solventi o diluenti per

dissolvere il materiale.

Ingestione Può provocare una reazione allergica. NON provocare il vomito. Non somministrare mai

nulla per via orale a una persona in stato di incoscienza. Get immediate medical

attention. Lavare la bocca con acqua. Bere 1 o 2 bicchieri di acqua.

Autoprotezione del primo

soccorritore

Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la

diffusione della contaminazione. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o

l'abbigliamento. Evitare un contatto diretto con la pelle. Utilizzare una barriera per praticare la respirazione bocca a bocca. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 8. Evitare di respirare vapori o nebbie.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Tosse e/o

respiro sibilante. Prurito. Eruzioni. Orticaria. Può provocare arrossamento e lacrimazione

degli occhi. Sensazione di bruciore. Difficoltà nella respirazione.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.l. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 5/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAMPistola

Nota per i medici

Può provocare sensibilizzazione nei soggetti suscettibili. Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di Estinzione Idonei Prodotto chimico secco. Biossido di carbonio (CO2). Acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei

NON ESTINGUERE UN INCENDIO PROVOCATO DA UNA PERDITA DI GAS, A MENO
CHE NON SIA POSSIBILE ARRESTARE LA PERDITA. Getto d'acqua completo.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici derivanti dal prodotto chimico

Rischio di ignizione. Conservare il prodotto e il contenitore vuoto lontano da calore e scintille. In caso di incendio, raffreddare i serbatoi con uno spruzzo d'acqua. I residui dell'incendio e l'acqua estinguente contaminati devono essere smaltiti in conformità con le disposizioni locali. I cilindri possono rompersi in condizioni di estremo calore. Le bombole danneggiate devono essere movimentate solo da specialisti. Se riscaldati, i contenitori possono esplodere. Il prodotto è o contiene un sensibilizzante. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Prodotti di combustione pericolosi Ossidi di carbonio. Monossido di carbonio. Biossido di carbonio (CO2). Ossidi di azoto (NOx). Cianuro di idrogeno. Isocianati.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento di protezione speciale e precauzioni per gli addetti all'estinzione di incendi I vigili del fuoco devono indossare un apparecchio autorespiratore e una tuta ermetica antincendio. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali Evacuare il personale verso le aree sicure. Utilizzare il dispositivo di protezione

individuale richiesto. Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 8. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Garantire un'aerazione sufficiente. Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita. ELIMINARE tutte le fonti di innesco (evitare fumo, torce, scintille o fiamme nell'area circostante). Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli

aerosol. Evitare di respirare vapori o nebbie.

Altre informazioni Aerare la zona. Fare riferimento alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

Per chi interviene direttamente Utilizzare una protezione individuale raccomandata nella Sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Fare riferimento alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8. Impedire ulteriori

fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo. Impedire che il prodotto penetri negli scarichi.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di contenimento Non versare negli scarichi, nelle fognature, nei fossi e nei corsi d'acqua. Arrestare la

perdita se è possibile farlo senza correre rischi. Per ridurre i vapori è possibile utilizzare una schiuma che sopprima i vapori. Arginare lontano dalla fuoriuscita per raccogliere l'acqua fuoriuscita. Inondare con acqua per completare la polimerizzazione e raschiare

dal pavimento.

Metodi di bonifica Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Chiudere con uno sbarramento. Asciugare

con materiale assorbente inerme. Prelevare e trasferire in contenitori debitamente

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.l. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 6/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

etichettati.

Prevenzione di rischi secondari

Pulire a fondo gli oggetti e le aree contaminate rispettando le norme ambientali.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 8. Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Prendere le misure necessarie per evitare una scarica di elettricità statica (che potrebbe causare l'accensione di vapori organici). Utilizzare strumenti antiscintille e apparecchiature a prova di esplosione. Manipolare il prodotto soltanto in un sistema chiuso o predisporre un adeguato sistema di ventilazione a estrazione. Conservare in un'area equipaggiata con teste spruzzatrici. Non perforare né incenerire le lattine. Contenuti sotto pressione. In caso di rottura. Evitare di respirare vapori o nebbie. Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Fornire ventilazione a estrazione nei punti in cui si verificano le emissioni. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminate. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Si consiglia una pulizia regolare delle apparecchiature, dell'area di lavoro e degli indumenti. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver manipolato il prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Togliersi di dosso e lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse le parti interne, prima di indossarli nuovamente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di immagazzinamento

Proteggere dai raggi solari. Conservare lontano da calore, scintille, fiamme e altre fonti di accensione (ad es. fiamme pilota, motori elettrici ed elettricità statica). Conservare in prodotti debitamente etichettati. Non stoccare accanto a materiali combustibili. Conservare in un'area equipaggiata con teste spruzzatrici. Conservare ai sensi delle normative nazionali speciali. Conservare ai sensi delle normative locali. Conservare in un'area fresca e asciutta, lontano da potenziali fonti di calore, fiamme libere, luce solare o altre sostanze chimiche. Conservare sotto chiave. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da fonti di congelamento. Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. Proteggere dall'umidità.

7.3. Usi finali particolari

Usi particolari

Edilizia e costruzioni.

Misure di gestione del rischio (RMM)

Le informazioni necessarie sono contenute nella presente Scheda dei dati di sicurezza.

Altre informazioni

Rispettare il foglio dei dati tecnici.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di Esposizione

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.I. Via Germania, 23 - Z.I. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 7/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola		

Denominazione chimica	Unione Europea	Italy MDLPS
Etere dimetilico	TWA: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm
115-10-6	TWA: 1920 mg/m ³	TWA: 1920 mg/m ³

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)

Nessuna informazione disponibile

Livello Derivato Senza Effetto	Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)					
Reaction products of phospho	oryl trichloride and 2-methy	/loxirane (1244733-77-4)				
Tipo	Via di esposizione	Livello Derivato Senza Effetto Fattore di sicurezza (DNEL)				
lavoratore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	8.2 mg/m³				
lavoratore Breve termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	22.6 mg/m³				
lavoratore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Dermico	2.91 mg/kg bw/giorno				

Etere dimetilico (115-10-6)					
Tipo	Via di esposizione	Livello Derivato Senza Effetto	Fattore di sicurezza		
·	·	(DNEL)			
lavoratore	Inalazione	1894 mg/m³			
Lungo termine					
Effetti sistemici sulla salute					

Halogenated polyetherpolyol (68441-62-3)				
Tipo	Via di esposizione	Livello Derivato Senza Effetto Fattore di sicurezza (DNEL)		
lavoratore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	6 mg/m³		
lavoratore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Dermico	0.87 mg/kg bw/giorno		

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)						
Reaction products of phosphory	Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)					
Tipo	Via di esposizione	Livello Derivato Senza Effetto Fattore di sicurezza (DNEL)				
Consumatore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	1.45 mg/m³				
Consumatore Breve termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	5.6 mg/m³				
Consumatore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Dermico	1.04 mg/kg bw/giorno				
Consumatore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Via orale	0.52 mg/kg bw/giorno				
Consumatore Breve termine Effetti sistemici sulla salute	Via orale	2 mg/kg bw/giorno				

Etere dimetilico (115-10-6)			
Tipo	Via di esposizione	Livello Derivato Senza Effetto	Fattore di sicurezza

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.l. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 8/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

			
		(DNEL)	
Consumatore	Inalazione	471 mg/m³	
Lungo termine			
Effetti sistemici sulla salute			

Halogenated polyetherpolyol (68441-62-3)						
Tipo		Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)	Fattore di sicurezza			
Consumatore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	1.5 mg/m³				
Consumatore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Dermico	0.435 mg/kg bw/giorno				

Predicted No Effect Concentration Nessuna informazione disponibile. **(PNEC)**

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)						
Reaction products of phosphoryl trichloride	Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)					
Comparto ambientale	Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)					
Acqua dolce	0.32 mg/l					
Acqua marina	0.032 mg/l					
Impianto di depurazione	19.1 mg/l					
Sedimento, acqua dolce	11.5 mg/kg peso a secco					
Sedimento marino	1.15 mg/kg peso a secco					
Terra	0.34 mg/kg peso a secco					
Acqua dolce - intermittente	0.51 mg/l					

Etere dimetilico (115-10-6)					
Comparto ambientale	Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)				
Acqua dolce	0.155 mg/l				
Acqua marina	0.016 mg/l				
Microrganismi nel trattamento dei liquami	160 mg/l				
Sedimento, acqua dolce	0.681 mg/kg peso a secco				
Terra	0.45 mg/kg peso a secco				

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette. I vapori/gli aerosol

devono essere scaricati direttamente sul punto di origine.

Dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhialoni). La protezione per gli

occhi deve essere conforme allo standard EN 166.

Protezione delle mani

Usare guanti adatti. Gomma di butile. Gomma nitrilica. Spessore dei guanti > 0.4 mm. Il tempo di penetrazione dei guanti dipende dal materiale e dallo spessore, nonché dalla

temperatura. Il tempo di resistenza alla penetrazione per i materiali dei guanti indicati è generalmente superiore a 60 min. I guanti devono essere conformi allo standard EN

374

Protezione pelle e corpo Indossare indumenti protettivi personali idonei per evitare il contatto con la pelle.

Ensure adequate respiratory protection during spray applications. In caso di ventilazione

insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

Tipo di Filtro raccomandato: Filtro per gas e vapori organici conforme a EN 14387. Indossare un respiratore conforme

a EN 140 con filtro Tipo A o migliore. AX.

Controlli dell'esposizione ambientale

Protezione respiratoria

Nessuna informazione disponibile.

..

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Nessun informazioni disponibili

Non applicabile, Aerosol

Nessuno noto

Nessuno noto

Nessuno noto

Nessuno noto

Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.I. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 9/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Aerosol **Aspetto** Schiuma Colore Più colori

Odore Caratteristico. Leggero.

Soglia olfattiva Nessuna informazione disponibile

Proprietà Valori Note • Metodo Non applicabile .

Punto di fusione / punto di

congelamento

Punto di ebollizione iniziale e

intervallo di ebollizione

Infiammabilità

Limite di infiammabilità in aria

Limiti superiori di infiammabilità 18.6 Vol%

o di esplosività

Limiti inferiori di infiammabilità o 1.7 Vol%

di esplosività

Punto di infiammabilità Non applicabile, Aerosol . Non applicabile, Aerosol

Non applicabile, Aerosol .

Non applicabile per i liquidi .

Temperatura di autoaccensione Nessun informazioni disponibili °C Nessun informazioni disponibili Temperatura di decomposizione pН Nessun informazioni disponibili.

Nessun informazioni disponibili

pH (come soluzione acquosa) Nessun informazioni disponibili Nessuno noto Viscosità cinematica Nessun informazioni disponibili Nessun informazioni disponibili Viscosità dinamica Nessun informazioni disponibili Nessun informazioni disponibili Idrosolubilità Immiscibile in acqua.

La solubilità/le solubilità Nessun informazioni disponibili Nessuno noto Coefficiente di ripartizione Nessun informazioni disponibili Nessuno noto Tensione di vapore 6 - 7 bar @ 23 °C

Nessun informazioni disponibili Densità relativa

Nessun informazioni disponibili Peso specifico apparente

Densità 1.0493 g/cm³ Densità di vapore relativa Nessun informazioni disponibili

Caratteristiche delle particelle

Dimensioni delle particelle Nessuna informazione disponibile Ripartizione delle particelle per Nessuna informazione disponibile

9.2. Altre informazioni

Contenuto solido (%) Nessuna informazione disponibile

VOC content Nessun informazioni disponibili

9.2.1. Informazioni sulle classe di pericolo

Non applicabile

dimensione

9.2.2. Altre caratteristiche correlate alla sicurezza

Nessuna informazione disponibile

Temperatura di accensione 235 Non applicabile .

minima (°C)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività Nessuna informazione disponibile.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità Stabile in condizioni normali.

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.l. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 10/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

Dati esplosione

Sensibilità all'impatto

Nessuno.

meccanico

Sensibilità alla scarica statica Sì

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose Il calore

Il calore causa un aumento di pressione con rischio di scoppio.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare

Calore, fiamme e scintille. Calore eccessivo. Non congelare. Proteggere dall'umidità. Questo prodotto reticola se esposto all'umidità. Tenere lontano da fiamme libere, superfici riscaldate e fonti di accensione. Estremi di temperatura e luce diretta del sole.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali incompatibili

Acidi forti. Basi forti. Agenti ossidanti forti. Acqua. Alcoli. Ammine. Incompatibile con

agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione

pericolosi

Nessuno in condizioni di utilizzo normale. Stabile se conservato secondo le disposizioni.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo secondo la definizione del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni sul prodotto

Inalazione L'abuso intenzionale tramite la concentrazione e l'inalazione deliberate può essere

nocivo o letale. Non sono disponibili dati specifici per la sostanza o mistura. Può provocare sensibilizzazione nei soggetti suscettibili. (basata sui componenti). Può

causare irritazione dell'apparato respiratorio. Nocivo per inalazione.

Contatto con gli occhi Non sono disponibili dati specifici per la sostanza o mistura. Provoca grave irritazione

oculare. (basata sui componenti). Può causare rossore, prurito e dolore.

Contatto con la pelle Non sono disponibili dati specifici per la sostanza o mistura. Il contatto ripetuto o

prolungato con la pelle può causare reazioni allergiche in persone sensibili. (basata sui componenti). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Provoca

irritazione cutanea.

Ingestione Non sono disponibili dati specifici per la sostanza o mistura. Può provocare ulteriori effetti

come indicato in "Inalazione". L'ingestione può provocare irritazione gastrointestinale,

nausea, vomito e diarrea. Può essere nocivo se ingerito.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Sintomi I sintomi di una reazione allergica possono includere eruzione, prurito, gonfiore, difficoltà

respiratorie, formicolio di mani e piedi, vertigini, stordimento, dolore toracico, dolori muscolari o rossore. Tosse e/o respiro sibilante. Prurito. Eruzioni. Orticaria. Arrossamento. Può provocare arrossamento e lacrimazione degli occhi.

Tossicità acuta

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Misure numeriche di tossicità

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.I. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 11/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS

STAmix (orale) 2,845.70 mg/kg STAmix (inalazione-vapore) 3.27 mg/l

Denominazione chimica	LD50 orale	LD50 dermico	LC50 inalazione
Difenilmetanodiisocianato,	LD50 > 10000 mg/kg (Rattus)	LD 50 > 9400 mg/kg	=1.5 mg/L (Rattus) 4 h
isomeri e omologhi		(Oryctolagus cuniculus)	
Reaction products of	LD50 > 500 - 2000 mg/kg	LD50 >2000 mg/Kg (Rattus)	LD50 >7 mg/L (4h)(Rattus)
phosphoryl trichloride and	(males); LD50 = 632 mg/kg	(OECD 402)	(OECD 403)
2-methyloxirane	(females)(Rattus)		
Etere dimetilico	-	1	=164000 ppm (Rattus) 4 h
Halogenated polyetherpolyol	LD50 = 1337 mg/Kg (Rattus)	-	-
	(OECD 401)		

Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Corrosione/irritazione della pelle Classificazione basata su dati disponibili per ingrediente. Irritante per la pelle.

Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi (9016-87-9)

	Codice del prodotto (codice NC)	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Risultati
Test OCSE n. 404: Corrosione/Irritazione Cutanea Acuta	Conigli			Leggermente irritante per la pelle

Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)

	Codice del prodotto (codice NC)	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Risultati
OCSE 404	Conigli	Dermico		Non irritante

Halogenated polyetherpolyol (68441-62-3)

	Codice del prodotto (codice NC)	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Risultati
Test OCSE n. 404: Corrosione/Irritazione Cutanea Acuta	Conigli	Dermico	96 ore	Non irritante

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Classificazione basata su dati disponibili per ingrediente. Provoca grave irritazione oculare.

Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)

Metodo	Codice del prodotto (codice NC)	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Risultati
OCSE 405	Conigli	occhio		Non irritante

Halogenated polyetherpolyol (68441-62-3)

	Codice del prodotto (codice NC)	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Risultati
Test OCSE n. 405:	Conigli			irritante
Corrosione/Irritazione				
Oculare Acuta				

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.l. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 12/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

vie respiratorie contatto con la pelle.

Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi (9016-87-9)

	Codice del prodotto (codice NC)	Via di esposizione	Risultati
OECD Test No. 429: Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay	Торо		sensibilizzante

Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)

Metodo	Codice del prodotto (codice Via di esposizione		Risultati
	NC)		
OECD Test No. 429: Skin	Торо		Non ha provocato
Sensitisation: Local Lymph Node			sensibilizzazione su animali
Assay			da laboratorio

Mutagenicità sulle cellule germinali In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità Contiene una sostanza cancerogena conosciuta o sospetta. Classificazione basata su

dati disponibili per ingrediente. Sospettato di provocare il cancro.

Informazioni sull'Ingrediente

Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi (9016-87-9)

sherilinetaneanceolariate, icement e emelogrii (ee re er e)		
Metodo	Codice del prodotto (codice NC)	Risultati
Test OCSE n. 453: Studi Combinati di Tossicità	Ratti	Kancerogēns
Cronica e Cancerogenicità		

Tossicità per la riproduzione In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

STOT - esposizione singola Può irritare le vie respiratorie.

STOT - esposizione ripetuta Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Pericolo in caso di aspirazione In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferente endocrino

Proprietà di interferente endocrino Nessuna informazione disponibile.

11.2.2. Altre informazioni

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecotossicità Non considerato dannoso per la vita acquatica.

Denominazione chimica	Piante	Pesci	Tossicità per i	Crostacei	Fattore M	Fattore M (lungo
	acquatiche/alghe		microrganismi			termine)

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.l. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 13/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAMPistola

Difenilmetanodiisocian	ErC50 (72h)	CL50 (96h)	-	EC50 (24H)	
ato, isomeri e omologhi	>1640 mg/L	>1000 mg/L		>1000 mg/L	
9016-87-9	Algae	(Danio rerio)		Daphnia magna	
	(scenedesmus	,			
	subspicatus)				
	(OECD 201)				
Reaction products of	EC50 (72h) = 82	LC50 (96h) = 51	-	LC50 (48h) =	
phosphoryl trichloride	mg/L	mg/L		131 mg/L	
and 2-methyloxirane	(Pseudokirchner	(Pimephales		Daphnia magna	
1244733-77-4	iella	promelas) Static			
	subcapitata)				
	OECD 201				
Etere dimetilico	-	LC50: >4.1g/L	-	> 4400 mg/L	
115-10-6		(96h, Poecilia		(Daphnia) (NEN	
		reticulata)		6501)	
Halogenated	-	LC50: =560mg/L	-	-	
polyetherpolyol		(96h, Poecilia			
68441-62-3		reticulata)			

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

Difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi (9016-87-9)

Metodo	Tempo di esposizione	Valore	Risultati
Test OCSE n. 302C: Pronta	28 giorni	0% biodegradazione	Non facilmente
Biodegradabilità: Test MITI			biodegradabile
Modificato (II)			

Halogenated polyetherpolyol (68441-62-3)

Metodo	Tempo di esposizione	Valore	Risultati
Test OCSE n. 301D: Pronta	28 giorni	16%	Non facilmente
Biodegradabilità: Test della bottiglia			biodegradabile
chiusa (TG 301 D)			-

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulo: Non sono disponibili dati per questo prodotto.

Informazioni sull'Ingrediente

informazioni sun ingrediente			
Denominazione chimica		Coefficiente di ripartizione	
	Reaction products of phosphoryl trichloride and	2.68	
	2-methyloxirane		
	Etere dimetilico	-0.18	
	Halogenated polyetherpolyol	3.3	

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB

Denominazione chimica	Valutazione PBT e vPvB
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane	La sostanza non è un PBT / vPvB
Etere dimetilico	La sostanza non è un PBT / vPvB
Halogenated polyetherpolyol	La sostanza non è un PBT / vPvB

12.6. Proprietà di interferente endocrino

Proprietà di interferente endocrino Nessuna informazione disponibile.

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.I. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 14/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

inutilizzati

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Smaltire in conformità alle normative locali.

Smaltire i rifiuti in conformità alla legislazione ambientale.

I contenitori vuoti devono essere trasferiti presso un sito approvato di manipolazione dei Imballaggio contaminato

rifiuti per il riciclaggio o lo smaltimento.

Catalogo europeo dei rifiuti 08 05 01* isocianati di scarto

16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze

pericolose

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

Altre informazioni I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il

prodotto è stato impiegato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Nota: Conservare lontano da fonti di congelamento.

Trasporto terrestre (ADR/RID)

UN1950 14.1 Numero UN o numero ID 14.2 Designazione Ufficiale di Aerosols

Trasporto

14.3 Classi di pericolo connesso

al trasporto

Etichette 2.1

14.4 Gruppo d'imballaggio Non regolamentato UN1950, Aerosols, 2, (D) Descrizione

14.5 Pericoli per l'ambiente Non applicabile 190, 327, 344, 625 14.6 Disposizioni Particolari

Classificazione del paese 5F Codice restrizione tunnel (D) Quantità limitata (QL)

IMDG

UN1950 14.1 Numero UN o numero ID 14.2 Designazione Ufficiale di Aerosols

Trasporto

14.3 Classi di pericolo connesso 2.1

al trasporto

14.4 Gruppo d'imballaggio Non regolamentato

UN1950, Aerosols, 2.1, (0°C c.c.) **Descrizione**

14.5 Inquinante marino NΡ

14.6 Disposizioni Particolari 63,190, 277, 327, 344, 381, 959

Quantità limitata (QL) See SP277 N. EmS F-D, S-U 14.7 Trasporto marittimo alla Non applicabile

rinfusa secondo gli strumenti IMO

Trasporto aereo (ICAO-TI /

<u>IATA-DGR)</u>

14.1 Numero UN o numero ID UN1950

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.I. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 15/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

14.2 Designazione Ufficiale di

Trasporto

Pistola

14.3 Classi di pericolo connesso

al trasporto

14.4 Gruppo d'imballaggio

Descrizione 14.5 Pericoli per l'ambiente

14.6 Disposizioni Particolari Quantità limitata (QL) **Codice ERG**

Aerosols, flammable

Non regolamentato

UN1950, Aerosols, flammable, 2.1

Non applicabile A145, A167, A802

30 kg G 10L

Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Unione Europea

Normative REACh concernente la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche (CE 1907/2006)

SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti per l'autorizzazione:

Questo prodotto non contiene sostanze candidate estremamente preoccupanti a una concentrazione >=0,1% (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Articolo 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restrizioni dell'uso

Questo prodotto contiene una o più sostanze soggette a limitazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII).

Sostanza soggetta ad autorizzazione, in conformità alla normativa REACH Allegato XIV

Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XIV)

Categoria della sostanza pericolosa, in conformità alla direttiva Seveso (2012/18/UE)

P3a - AEROSOL INFIAMMABILI P3b - AEROSOL INFIAMMABILI

Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS)

Non applicabile

Inquinanti organici persistenti

Non applicabile

Disposizioni nazionali

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Relazioni sulla Sicurezza Chimica sono state effettuate dalle aziende registranti in Reach delle sostanze, per sostanze registrate a >10 tpa; nessuna Relazione sulla Sicurezza Chimica è stata effettuata per questa miscela

SEZIONE 16: Altre informazioni

Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzata nella scheda di dati di sicurezza

Testo completo delle frasi H a cui si fa riferimento riportato nella sezione 3

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.l. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 16/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

H220 - Gas altamente infiammabile

H302 - Nocivo se ingerito

H315 - Provoca irritazione cutanea

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea

H319 - Provoca grave irritazione oculare

H332 - Nocivo se inalato

H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H335 - Può irritare le vie respiratorie

H351 - Sospettato di provocare il cancro

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti per l'autorizzazione:

PBT: Sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT)

vPvB: Sostanze chimiche molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)

STOT RE: Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione ripetuta

STOT SE: Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola

EWC: Catalogo europeo dei rifiuti

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Legenda SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

TWA (media temporale esaminata) STEL STEL (Limite di Esposizione a Breve

Termine)

AGW Valore limite di esposizione professionale BGW Valore limite biologico Massimali Valore limite massimo * Indicazioni per la pelle

Procedura di classificazione				
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Metodo Utilizzato			
Tossicità acuta orale	Metodo di calcolo			
Tossicità acuta per via cutanea	Metodo di calcolo			
Tossicità acuta per inalazione - gas	Metodo di calcolo			
Tossicità acuta per inalazione - vapore	Metodo di calcolo			
Tossicità acuta per inalazione - polvere/nebbia	Sulla base di dati di prova			
Corrosione/irritazione della pelle	Sulla base di dati di prova			
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare	Sulla base di dati di prova			
Sensibilizzazione delle vie respiratorie	Sulla base di dati di prova			
Sensibilizzazione della pelle	Sulla base di dati di prova			
mutagenicità	Metodo di calcolo			
Cancerogenicità	Sulla base di dati di prova			
Tossicità per la riproduzione	Metodo di calcolo			
Tossicità acquatica acuta	Metodo di calcolo			
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico	Metodo di calcolo			
Pericolo in caso di aspirazione	Metodo di calcolo			
Ozono	Metodo di calcolo			
	Sulla base di dati di prova			

Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati utilizzati per la stesura della scheda di dati di sicurezza

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Environmental Protection Agency)

Livelli di Esposizione Acuta (AEGL)

Banca dati internazionale di informazione chimica uniforme (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

Pubblicazioni su ambiente, salute e sicurezza dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

Programma sulle sostanze chimiche ad alto volume di produzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878



Building Technology

Mungo Italia S.r.l. Via Germania, 23 - Z.I. 35127 - Padova (PD) - ITALIA Tel. +39 049 76 23 111

Pagina: 17/17

Data compilazione: 06/08/2024

Revisione n°: 01/2024

REI FOAM

Pistola

Screening Information Data Set dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

Preparato da Sicurezza Prodotti e Attività Regolatorie

Data di revisione 20-ott-2022

Indicazioni sull'Addestramento Nessuna informazione disponibile

Altri complementi di informazione Nessuna informazione disponibile

La scheda di dati di sicurezza dei materiali è conforme ai requisiti della Normativa (CE) n. 1907/2006

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo.

Fine della Scheda di Dati di Sicurezza